



TRAVI IPE

S275JR/S355J2

TRAVI IPE	BASE	ALTEZZA	SP.ASTA	SP. ALI	KG. / ML.
80	46	80	3,8	5,2	6,0
100	55	100	4,1	5,7	8,1
120	64	120	4,4	6,3	10,4
140	73	140	4,7	6,9	13,2
160	82	160	5,0	7,4	16,2
180	91	180	5,3	8,0	19,3
200	100	200	5,6	8,5	23,0
220	110	220	5,9	9,2	26,9
240	120	240	6,2	9,8	31,5
270	135	270	6,6	10,2	37,0
300	150	300	7,1	10,7	43,3
330	160	330	7,5	11,5	49,1
360	170	360	8,0	12,7	57,1
400	180	400	8,6	13,5	66,3

DISPONIBILI LUNGHEZZE 6 E 12 MT

POSSIBILITA' DI TAGLIO A MISURA

TABELLE PORTATE E SOLLECITAZIONI

PORTATA IPE SOLLECITATE A FLESSIONE IN Q.LI

DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	8	6	5							
100	14	10	8	7						
120	22	16	13	10	9					
140	32	24	19	16	13	11				
160	46	34	27	22	19	16	14			
180	61	46	36	30	25	22	19	17	15	
200	82	61	48	40	34	29	25	22	20	18
220	106	79	63	52	44	38	33	29	26	24
240	137	102	81	67	57	49	43	38	34	31
270	182	136	108	89	76	66	58	51	46	41
300	236	176	140	116	99	86	75	67	60	54
330	303	226	180	149	127	110	97	86	77	70
360	384	287	228	189	161	140	123	110	99	89
400	493	368	293	243	207	180	159	142	127	116

PORTATA IPE SOLL. A COMPRESSIONE IN Q.LI

ALTEZZA DEI PILASTRI IN METRI

	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8
80	16	11								
100	29	22	17							
120	52	38	29	23	19					
140	84	61	47	37	30	25				
160	127	94	72	57	46	38	32	27		
180	172	137	106	84	68	56	47	40	34	
200	225	191	149	119	97	80	67	57	49	38
220	289	248	215	172	139	115	97	83	70	54
240	359	316	277	237	192	159	133	113	98	75
270	456	412	365	325	283	232	197	167	145	111
300	566	518	468	424	380	337	285	244	209	160
330	681	626	572	519	466	419	366	316	273	208
360	813	755	696	639	584	524	475	418	362	275
400	959	895	834	764	700	635	585	530	455	347